

# КІЛЬЦЯ ГЕРМЕТИЧНІ IDA З ПРОМІЖНОЮ ПЛОЩАДКОЮ

Використовуються виключно з герметичною системою колодязів IDA або IDA Plast від Абетон.

## Опис продукту

Залізобетонні стінові кільця з вбудованою проміжною площадкою (платформою) - це спеціалізовані залізобетонні вироби, розроблені для забезпечення максимальної безпеки технічного персоналу під час спуску, обслуговування та ремонту глибоких підземних колодязів. Вони поєднують у собі функцію стінового кільця колодязя та горизонтальної площадки, яка розділяє вертикальну глибоку шахту на безпечні за висотою яруси.

Кільця з проміжною площадкою системи IDA Plast мають внутрішню захисну оболонку з поліетилену для експлуатації в умовах дії сильноагресивного середовища. До назви додається індекс Plast.

## Рекомендації щодо застосування залізобетонних стінових кілець з проміжною площадкою при влаштуванні глибоких каналізаційних колодязів системи IDA

Безпечний доступ до робочої частини каналізаційних колодязів є одним із ключових факторів, що впливають на охорону праці персоналу під час експлуатації, обслуговування та ремонту інженерних мереж.

Рішення про необхідність наявності проміжних площадок в глибоких колодязях приймається на етапі проектування з урахуванням конкретної конструкції споруди, способу доступу до неї та вимог охорони праці.

Водночас, з практичної точки зору, влаштування проміжної площадки при значній глибині колодязя є ефективним рішенням, яке:

- зменшує довжину безперервного спуску та підвищує безпеку персоналу під час спуску/підйому;
- створює місце для проміжного відпочинку та контрольованої зупинки при аварійній евакуації;
- дозволяє зручніше організувати кріплення страхувальних засобів;
- сприяє безпечному доступу до глибоких колодязів.

Залізобетонні стінові кільця з проміжною площадкою виробництва Абетон (система IDA) - надійне рішення для облаштування глибоких каналізаційних колодязів, що забезпечують додаткову безпеку та зручність під час обслуговування і відповідають вимогам ДСТУ EN 1917:2019.

## Кільця герметичні з проміжною площадкою

| Назва                                                           | Діаметр d мм | Висота h мм | Товщина стінки t мм | Вага кг |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|---------|
| Площадка проміжна з герметичним з'єднанням IDA КСГ-15.5-ПЛ/2 ЕС | 1500         | 500         | 150                 | 1230    |
| Площадка проміжна з герметичним з'єднанням IDA КСГ-20.5-ПЛ/2 ЕС | 2000         | 500         | 211                 | 2300    |
| Площадка проміжна з герметичним з'єднанням IDA КСГ-24.10 ЕС*2   | 2400         | 1000        | 250                 | 6050    |